

HYDROMOTRIX Condensation Visio

La condensation par excellence, avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables.



RENDEMENT ÉLEVÉ 95 % SUR PCS AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE

Cette chaudière Très Haute Performance Energétique bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Optimal®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECORADIOSYSTEM Visio®**.

La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage :  A
- Apport régulation 3 % - Classe 5¹

ÉCOLOGIE - NOx CLASSE 6

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux chaudières Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).

ECONOMIES D'ÉNERGIE AMPLIFIÉES

- Aucun réglage, **ECORADIOSYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons jusqu'à 3 zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre régulation.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 14 kW, maintien à 20 kW pour l'eau chaude.

EXTENSION EAU CHAUDE SANITAIRE

- Equipée de série d'une vanne 4 voies motorisée, l'HYDROMOTRIX Condensation Visio peut être raccordée directement à un ballon d'eau chaude qui sera alors géré par **ECORADIOSYSTEM Visio®**.



LE CORPS DE CHAUFFE OPTIMAL® c'est 14kg d'acier inox au molybdène et une condensation optimisée à tous les régimes de fonctionnement. Une performance due à son architecture spécifique qui, de plus, facilite l'entretien.

LE BRÛLEUR FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

LE SYSTÈME READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

LE DISPOSITIF DE RÉGULATION MULTIZONE ECORADIOSYSTEM Visio®, outre des économies d'énergie, est un concept évolutif qui permet de multiples applications, telle la réalisation d'une chaufferie modulaire, murale ou au sol. (Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort)



20 kW THPE

Puissance chauffage	14 ou 20 kW
Modulation	de 6,4 à 14 ou 20 kW
Etas	95 %
NOx	34 mg/kWh
Dimensions (mm)	H.1015 - L.550 - P.464



Rendement saisonnier :
jusqu'à 95 %



Écologique :
Bas taux NOx
34 mg/kWh



Jusqu'à **25 %**
d'économies sur sa
consommation de gaz



Garantie longue durée
5 ans



Pilotable à Distance
avec Frisquet Connect



Eligible aux aides
financières 2023

HYDROMOTRIX Condensation Visio

La condensation par excellence, avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables.



RENDEMENT ÉLEVÉ 95 % SUR PCS AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Duostep®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECORADIOSYSTEM Visio®**. La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage : A
- Apport régulation 3 % - Classe 5¹

ÉCOLOGIE - NOx CLASSE 6

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux Hydromotrix Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).

ECONOMIES D'ÉNERGIE AMPLIFIÉES

- Aucun réglage, **ECORADIOSYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons jusqu'à 3 zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre régulation.
- Puissance bi-commutable : Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 18 kW et maintien à 25 kW pour l'eau chaude sur l'Hydromotrix 25 kW, par exemple.

QUALITÉ EAU CHAUDE ★★★

- De l'eau chaude semi-accumulée grâce à son corps de chauffe spécifique, avec serpentin immergé, qui permet de délivrer une eau immédiatement chaude, à température constante, avec surdébit de 30 % en début de puisage.
- Mixte ou chauffage seul, la chaudière peut être jumelée avec son ballon inox UPEC de 80 ou 120 litres. Vous bénéficiez alors d'une disponibilité eau chaude incomparable :
 - HYDROMOTRIX + UPEC 80 l : **300 l + 300 l seulement 8 min après ;**
 - HYDROMOTRIX + UPEC 120 l : **450 l + 400 l seulement 10 min après ;**
 Exemple donné pour une eau chaude à 40 °C à 20 l/min avec apport eau froide 15 °C.
- Classe énergétique ECS : 80 l : B - 120 l : B



LE CORPS DE CHAUFFE DUOSTEP® : longévité, haut rendement et entretien sont privilégiés dans ce double corps de chauffe cuivre/inox du fait de la séparation des fonctions : la zone condensation est indépendante du corps de chauffe principal.

LE BRÛLEUR FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

LE SYSTÈME READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

LE DISPOSITIF DE RÉGULATION MULTIZONE ECORADIOSYSTEM Visio®, outre des économies d'énergie, est un concept évolutif qui permet de multiples applications, telle la réalisation d'une chaufferie modulaire, murale ou au sol. (Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort)



- Rendement saisonnier :** Jusqu'à 95 %
- Écologique :** Bas taux NOx à partir de 20 mg/kWh
- Jusqu'à 25 % d'économies** sur sa consommation de gaz

- Garantie longue durée 5 ans**
- Pilotable à Distance avec Frisquet Connect**
- Éligible aux aides financières 2023**

	25 kW THPE	32 kW THPE	45 kW HPE
Puissance chauffage	18 ou 25 kW	23 ou 32 kW	32 ou 45 kW
Modulation	de 6,4 à 8 ou 25 kW	de 8 à 23 ou 32 kW	de 11 à 32 ou 45 kW
Etas	95 %	95 %	93 %
NOx	20 mg/kWh	23 mg/kWh	40 mg/kWh
Débit	12,5 l/min	15,5 l/min	19 l/min
Dimensions (mm)	H.795 - L.495 - P.437	H.915 - L.495 - P.447	H.967 - L.710 - P.480

1. Nos rendements sont indiqués avec apport régulation.

HYDROCONFORT Condensation Visio

La condensation par excellence procure un plus grand confort, avec moins de CO² et d'oxyde d'azote dans **seulement 69 cm de large**.



RENDEMENT ÉLEVÉ 95 % SUR PCS AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE

Cette chaudière Très Haute Performance Énergétique bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Optimal® 100 % inox, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECORADIOSYSTEM Visio®**.

La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage :
- Apport régulation 3 % - Classe 5¹



ÉCOLOGIE - NOx CLASSE 6

La qualité de combustion du brûleur FlatFire® à CO/CO₂ constant et modulant permet aux chaudières Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).



ECONOMIES D'ÉNERGIE AMPLIFIÉES

- Aucun réglage, **ECORADIOSYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons jusqu'à 3 zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre régulation. Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 14 kW, maintien à 20 kW pour l'eau chaude.



UNE QUALITÉ EAU CHAUDE ★★★ INÉGALÉE

- Ballon spécifique pour une eau chaude sanitaire à Haute Efficacité Énergétique.
- Pour une chaudière de cette puissance, les performances sont inégalées. Elle convient aussi bien aux besoins quotidiens d'une famille, comme aux équipements sophistiqués, voire professionnels :

200 l immédiatement + 200 l seulement 8 min après ;

Exemple donné pour une eau chaude à 40 °C à 20 l/min avec apport eau froide 15 °C.

- Classe énergétique ECS :



LE CORPS DE CHAUFFE OPTIMAL® c'est 14kg d'acier inox au molybdène et une condensation optimisée à tous les régimes de fonctionnement. Une performance due à son architecture spécifique qui, de plus, facilite l'entretien.

LE BRÛLEUR FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

LE SYSTÈME READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.



Rendement saisonnier : jusqu'à 95 %

Écologique : Bas taux NOx 34 mg/kWh

Jusqu'à 25 % d'économies sur sa consommation de gaz

Garantie longue durée 5 ans

Pilotable à Distance avec Frisquet Connect

Eligible aux aides financières 2023

20 kW THPE

Puissance chauffage	14 ou 20 kW
Modulation	de 6,4 à 14 ou 20 kW
Débit ECS	16 l/min
Dim.(mm)	H.1035- L.690- P.505

1. Nos rendements sont indiqués avec apport régulation.

HYDROCONFORT Condensation Visio

La condensation par excellence, avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables.



RENDEMENT ÉLEVÉ 95 % SUR PCS AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE

Cette chaudière Très Haute Performance Énergétique bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Optimal®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECORADIOSYSTEM Visio®**.

La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage :
- Apport régulation 3 % - Classe 5¹



ÉCOLOGIE - NOx CLASSE 6

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux chaudières Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).

ECONOMIES D'ÉNERGIE AMPLIFIÉES

- Aucun réglage, **ECORADIOSYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons jusqu'à 3 zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre régulation. Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 14 kW, maintien à 20 kW pour l'eau chaude.



UNE QUALITÉ EAU CHAUDE ★★★ INÉGALÉE

■ Pour une chaudière de cette puissance, les performances sont inégalées. Elle convient aussi bien aux besoins quotidiens d'une famille, comme aux équipements sophistiqués, voire professionnels :

- BALLON 80 l : **280 l immédiatement + 280 l seulement 8 min après ;**
 - BALLON 120 l : **450 l immédiatement + 400 l seulement 10 min après ;**
- Exemple donné pour une eau chaude à 40 °C à 20 l/min avec apport eau froide 15 °C.

- Classe énergétique ECS :
80 litres : - 120 l :



LE CORPS DE CHAUFFE OPTIMAL® c'est 14kg d'acier inox au molybdène et une condensation optimisée à tous les régimes de fonctionnement. Une performance due à son architecture spécifique qui, de plus, facilite l'entretien.

LE BRÛLEUR FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

LE SYSTÈME READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.



Rendement saisonnier :
jusqu'à 95 %



Écologique :
Bas taux NOx
34 mg/kWh



Jusqu'à **25 % d'économies** sur sa consommation de gaz



Garantie longue durée
5 ans



Pilotable à Distance
avec Frisquet Connect



Eligible aux aides financières 2023

20 kW THPE

Puissance chauffage	14 ou 20 kW
Modulation	de 6,4 à 14 ou 20 kW
Avec ballon 80 litres	Débit ECS : 20 l/min Dim.(mm) : H.1017 - L.805- P.481
Avec ballon 120 litres	Débit ECS : 24l/min Dim.(mm) : H.1337 - L.805- P.481



1. Nos rendements sont indiqués avec apport régulation.

PRESTIGE Condensation Visio

La condensation par excellence, avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables.



RENDEMENT ÉLEVÉ 95 % SUR PCS AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE

Cette chaudière Très Haute Performance Énergétique bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Optimal[®], brûleur FlatFire[®] et dispositif de régulation **ECORADIOSYSTEM Visio[®]**.

La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage :
- Apport régulation 3 % - Classe 5¹



ÉCOLOGIE - NOx CLASSE 6

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire[®] permet aux chaudières Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).

ECONOMIES D'ÉNERGIE AMPLIFIÉES

- Aucun réglage, **ECORADIOSYSTEM Visio[®]** gère votre confort au fil des saisons jusqu'à 3 zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre régulation.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 14 kW, maintien à 20 kW pour l'eau chaude.



QUALITÉ EAU CHAUDE ★★★ EXCEPTIONNELLE

■ Dans un espace optimisé (54 cm de large), la Prestige Condensation Visio intègre un ballon inox de 80 l capable de produire avec seulement 20 kW, une eau chaude de grand confort :

- **280 l + 260 l après une courte réchauffe de 12 min ;**

Exemple donné pour une eau chaude à 40 °C à 20 l/min avec apport eau froide 15 °C.

- Classe énergétique ECS : 80 l :



LE CORPS DE CHAUFFE OPTIMAL[®] c'est 14kg d'acier inox au molybdène et une condensation optimisée à tous les régimes de fonctionnement. Une performance due à son architecture spécifique qui, de plus, facilite l'entretien.

LE BRÛLEUR FLATFIRE[®] est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

LE SYSTÈME READ[®] intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

LE DISPOSITIF DE RÉGULATION MULTIZONE ECORADIOSYSTEM Visio[®], est un concept évolutif qui permet de réaliser des économies d'énergie accrues. (Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort)



20 kW THPE

Puissance chauffage	14 ou 20 kW
Modulation	de 6,4 à 14 ou 20 kW
Etas	95 %
NOx	34 mg/kWh
Débit	18,5 l/min
Dimensions (mm)	H.1720 - L.540 - P.600



Rendement saisonnier :
jusqu'à 95 %



Écologique :
Bas taux NOx
34 mg/kWh



Jusqu'à **25 % d'économies** sur sa consommation de gaz



Garantie longue durée
5 ans



Pilotable à Distance
avec Frisquet Connect



Eligible aux aides
financières 2023

1. Nos rendements sont indiqués avec apport régulation.

PRESTIGE Condensation Visio

La condensation par excellence, avec le meilleur des solutions techniques pour des performances durables.



RENDEMENT ÉLEVÉ 95 % SUR PCS AVEC RÉGULATION INTÉGRÉE

Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe Duostep®, brûleur FlatFire® et dispositif de régulation **ECORADIOSYSTEM Visio®**. La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable.

- Classe énergétique chauffage :
- Apport régulation 3 % - Classe 5¹



ÉCOLOGIE - NOx CLASSE 6

La qualité de combustion du brûleur modulant FlatFire® permet aux Hydromotrix Condensation Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).

ECONOMIES D'ÉNERGIE AMPLIFIÉES

- Aucun réglage, **ECORADIOSYSTEM Visio®** gère votre confort au fil des saisons jusqu'à 3 zones chauffage radiateur et/ou plancher chauffant. Ce dispositif intègre 3 formes de régulation ambiante et/ou extérieure pour un confort personnalisé zone par zone avec leur propre régulation.
- Economies et confort également avec l'abaissement de la puissance chauffage à 18 kW et maintien à 25 kW pour l'eau chaude sur l'Hydromotrix 25 kW, par exemple.



QUALITÉ EAU CHAUDE ★★★

- La spécificité du corps de chauffe des Prestige Condensation 25 et 32 kW permet de délivrer une eau chaude semi-accumulée : immédiatement chaude, à température constante, avec surdébit de 30% en début de puisage, en plus du débit normalisé
- Mixte ou chauffage seul, elles sont équipées pour être raccordées directement à leur ballon UPEC 120 l, pour former un ensemble monobloc de faible encombrement, vous bénéficiez de :
 - **450 l + 400 l seulement 10 min après ;**
Exemple donné pour une eau chaude à 40 °C à 20 l/min avec apport eau froide 15 °C.
- Classe énergétique ECS : 120 l :



LE CORPS DE CHAUFFE DUOSTEP® : longévité, haut rendement et entretien sont privilégiés dans ce double corps de chauffe cuivre/inox du fait de la séparation des fonctions : la zone condensation est indépendante du corps de chauffe principal.

LE BRÛLEUR FLATFIRE® est unique pour sa qualité de combustion et sa capacité de moduler en continu, d'où le très faible taux NOx dégagé.

LE SYSTÈME READ® intégré au brûleur, assure une stabilité permanente du mélange air/gaz : il n'y a plus de dérive, aucun réglage n'est nécessaire, les performances de combustion sont maintenues dans le temps.

LE DISPOSITIF DE RÉGULATION MULTIZONE ECORADIOSYSTEM Visio®, outre des économies d'énergie, est un concept évolutif qui permet de multiples applications, telle la réalisation d'une chaufferie modulaire, murale ou au sol. (Satellite radio fourni de série pour la programmation de votre confort)



Rendement saisonnier :
Jusqu'à 95 %

Écologique :
Bas taux NOx à partir de 20 mg/kWh

Jusqu'à 25 % d'économies sur sa consommation de gaz

Garantie longue durée 5 ans

Pilotable à Distance avec Frisquet Connect

Eligible aux aides financières 2023

	25 kW THPE	32 kW THPE	45 kW HPE
Puissance chauffage	18 ou 25 kW	23 ou 32 kW	32 ou 45 kW
Modulation	de 6,4 à 18 ou 25 kW	de 8 à 23 ou 32 kW	de 11 à 32 ou 45 kW
Étas	95 %	95 %	93 %
NOx	20 mg/kWh	23 mg/kWh	40 mg/kWh
Débit	12,5 l/min	15,5 l/min	24 l/min (ballon 120l)
Dimensions (mm)	H.1035 - L.555 - P.570	H.1035 - L.555 - P.570	H.1090 - L.555 - P.484

1. Nos rendements sont indiqués avec apport régulation.