

FONCTIONS PRINCIPALES D'UN ÉCRAN DE SOUS-TOITURE

- Protège votre habitation et les combles
- Reconduit l'eau et la neige fondue vers les gouttières
- Bloque l'entrée des nuisibles et des poussières
- Empêche le soulèvement des éléments de toitures (tuiles, ardoises)
- Améliore l'efficacité de l'isolation en la protégeant de l'humidité pour une meilleure durée de vie
- Améliore la performance thermique et l'étanchéité à l'air du bâtiment avec les bords auto-collants intégrés
- Évite la moisissure de l'isolant car Hautement Perméable à la Vapeur

NOTRE SOLUTION : LA MISSION XX

Toiture en pente				
Climat de plaine		Climat de montagne		
Pose non ventilée ou non sur chevrons	Pose ventilée ou non sur support continu	Étanchéité complémentaire simple	Étanchéité complémentaire renforcée	
XX PLUS® UNIVERSAL (HPV R2)	XX PLUS® STRONG (HPV R3)	XX PLUS® UNIVERSAL (HPV R2)	Système FOXF PLUS	Système soudable ALPINA
QB25	QB25	QB25	ETN	

Doerken S.A.S.
4 rue de Chemnitz
BP 22107
68059 Mulhouse Cedex 2

☎ 03 89 56 90 09
📠 03 89 56 40 25
✉ doerken@doerken.fr
🌐 www.doerken.fr
📺 DoerkenFR

DELTA®
POUR DES TOITS QUI DURENT

LA NOUVELLE GAMME D'ÉCRANS DELTA-XX PLUS® AVEC LONGÉVITÉ PREMIUM


30
YEARS
WARRANTY*

* Cliquez ici pour accéder aux conditions détaillées de garantie : www.doerken.com/global/en/delta-warranty

DELTA®

POURQUOI CHOISIR LES NOUVEAUX ECRANS DELTA-XX PLUS® ?


La durabilité

Durabilité avérée et justifiée
au travers d'ETA (Évaluations
Techniques Européennes).



La réduction de déperditions de chaleur

Les écrans DELTA® contribuent à rendre l'enveloppe extérieure étanche au vent, limitent la pénétration de l'air froid extérieur dans la construction et permettent ainsi une réduction des déperditions de chaleur par convection jusqu'à 20 % (par rapport à un EST traditionnel non collé).



Le rapport qualité/prix

Faible surcoût pour un écran qualitatif et durable, représentant à peine 1 % du coût global de rénovation.



- Garantie 30 ans
- ETA durabilité > 25 ans
- Bords auto-adhésifs intégrés : version PLUS brevetée
- Gain sur la performance énergétique de la toiture
- Tranquillité sur 30 ans (dépose et repose incluses)

Le chantier sécurisé

Sécurité pendant la phase chantier :

- résistance à la chute (DELTA®-MAXX PLUS)
- importante résistance aux UV pour une phase chantier prolongée **.


Les économies de matière et de temps

La version PLUS, avec deux bords autocollants intégrés : pour un assemblage simplifié « colle sur colle » des recouvrements, y compris par temps humide.



La responsabilité du couvreur garantie

La responsabilité du couvreur est garantie par DÖRKEN pendant et au-delà de la décennale pour une pérennité de la toiture et de l'isolant.



La savoir-faire maîtrisé

Maîtrise complète des produits, du développement en passant par la production intégrée jusqu'à la commercialisation et au suivi technique. Pensés, développés et fabriqués en Allemagne.

* Cliquez ici pour accéder aux conditions détaillées de garantie :
www.doerken.com/global/en/delta-warranty

** contacter le Service Technique